



CATENIFICIO
**ANGHLERI CARLO
& FIGLI snc**

catene da neve

STELVIO

modello per mezzi spalaneve
e trattori agricoli



PRODOTTO
ITALIANO

www.anghilericatene.com

catene e accessori per uso industriale - agricolo - nautico - ferramenta



RESISTENZA
e SICUREZZA
TUTTA ITALIANA

STELVIO

modello

per mezzi spalaneve
e trattori agricoli

Catena ideale per impieghi gravosi su mezzi spalaneve. Realizzata in acciaio legato cementato, temprato e zincato con sezione del filo a D da mm. 7 - 8 - 9,5 costruita con maglie di rinforzo rompighiaccio a profilo quadrato e sezione superiore alla stessa catena che garantiscono una migliore presa e un'elevata resistenza all'usura.

Disegno a doppio e triplo rombo in base alle dimensioni del pneumatico con catena.

Leva esterna di tensionamento e molla di aggancio. Grilli di tensionamento sulla catena laterale interna per un corretto settaggio delle catene.

ACCIAIO LEGATO CEMENTATO
TEMPRATO E ZINCATO

DISEGNO A ROMBO
DOPPIO O TRIPLO

SEZIONE FILO a D mm. 7-8-9,5



▲ Disegno a doppio rombo

▲ Disegno a triplo rombo

TABELLA COMPARATIVA MISURA PNEUMATICO / GRUPPO CATENA

Le misure si riferiscono a pneumatici con battistrada di tipo standard, nel caso di differenti dimensioni si raccomanda di chiedere conferma della misura della catena piu’ adatta. A richiesta e’ possibile avere catene in formati personalizzati.

CERCHIO	PNEUMATICO	GRUPPO CATENA	DIAM. FILO	CERCHIO	PNEUMATICO	GRUPPO CATENA	DIAM. FILO	CERCHIO	PNEUMATICO	GRUPPO CATENA	DIAM. FILO	CERCHIO	PNEUMATICO	GRUPPO CATENA	DIAM. FILO
12"	250/75-12 10.00/75 -12	S 2706	7 mm	16"	320/65 - 16 33 x 12.50 - 16 33 x 11.50 - 16 285/80 - 16 12:5/70 - 16	S 2720	7 mm	18"	340/80 - 18 365/70 - 18	S 2810	8 mm	20"	15.5/80 - 20 16.5/75 - 20 395/85 - 20 405/80 - 20 425/75 - 20	S 2835	8 mm
	10/80 - 12	S 2710	7 mm		240/70 - 16 235/75 - 16 245/70 - 16 255/65 - 16 10/75 - 16	S 2700	7 mm		405/70 - 18	S 2820	8 mm		14.00 - 20	S 2837	8 mm
14"	205/80 - 14 215/75 - 14 215/70 - 14 27x8.50 - 14	S 2705	7 mm		8.75 - 16,5	S 2700	7 mm	19"	225/55 - 19	S 2707	7 mm	22,5"	305/60 - 22,5 285/70 - 22,5 275/70 - 22,5 265/75 - 22,5	S 2735	7 mm
15"	9 - 15 30x9.5 - 15 250-15	S 2700	7 mm		9.50 - 16,5	S 2707	7 mm	19,5"	385/65 - 19,5	S 2810	8 mm		12 - 22,5 12/80 - 22,5 13/75 - 22,5 295/80 - 22,5 315/75 - 22,5 315/70 - 22,5 400/55 - 22,5	S 2750	7 mm
	27 x 8.5 - 15 6.70 - 15 195/80 - 15 205/75 - 15 215/70 - 15 215/65 - 15 225/65 - 15	S 2705	7 mm		10 - 16,5	S 2710	7 mm		445/45 - 19,5	S 2815	8 mm		295/80 - 22,5 12/80 - 22,5 13/75 - 22,5 400/55 - 22.5 12 - 22,5 12.5 - 22,5 315/75 - 22,5 315/70 - 22,5	S 2810	8 mm
	7.00 - 15 225/75 - 15 255/65 - 15 250/70 - 15	S 2706	7 mm		12 - 16,5 33 x 12.50 - 16,5	S 2720	7 mm		15 - 19,5	S 2820	8 mm		380/65 - 22,5	S 2820	8 mm
	265/70 - 15 255/75 - 15	S 2707	7 mm	16,5"	32 x 12,5 - 16,5	S 2730	7 mm	20"	280/70 - 20	S 2730	7 mm		365/70 - 22,5 385/65 - 22,5 15 - 22,5	S 2830	8 mm
	11.50/80 - 15 33 x 12.50 - 15 300/75 - 15 315/75 - 15	S 2720	7 mm		245/60 - 17	S 2700	7 mm		300/70 - 20 275/80 - 20 280/70 - 20	S 2735	7 mm		445/65 - 22,5 420/65 - 22,5	S 2835	8 mm
	31 x 15.50 - 15	S 2734	7 mm		255/65 - 17 235/75 - 17 255/60 - 17 265/65 - 17	S 2707	7 mm		10.5 - 20	S 2739	7 mm		500/60 - 22,5	S 2915	9,5 mm
	400/50 - 15	S 2736	7 mm		440/50 - 17 425/55 - 17	S 2815	8 mm		320/70 - 20 340/65 - 20 340/70 - 20 345/70 - 20 38 x 14.00 - 20	S 2740	7 mm	24"	300/70 - 24	S 2745	7 mm
	33 x 15.50 - 15	S 2737	7 mm	17"	215/75 - 17,5 8 - 17,5	S 2700	7 mm		12.5 - 20 12.4 - 20 340/75 - 20 11.00 - 20 335/80 - 20 320/85 - 20 12.5/80 - 2	S 2750	7 mm		11.2 - 24	S 2750	7 mm
15,3"	10.00/75 - 15,3	S 2710	7 mm		225/75 - 17,5	S 2707	7 mm	20"	11.20 - 20 280/85 - 20	S 2805	8 mm		11.2 - 24 300/80 - 24 280/85 - 24	S 2810	8 mm
	11.50/80 - 15,3 300/80 - 15,3	S 2720	7 mm	17,5"	14 - 17,5	S 2805	8 mm		12.5 - 20 12.4 - 20 335/80 - 20 320/85 - 20 340/75 - 20 11.00 - 20 12.5/80 - 20	S 2810	8 mm		320/70 - 24 340/70 - 24	S 2830	8 mm
	195/75 - 16 190/70 - 16 200/70 - 16 6.00 - 16	S 2705	7 mm	18"	255/60 - 18	S 2707	7 mm		16/70 - 20 16 - 20 14.9 - 20 380/75 - 20 380/70 - 20 400/70 - 20 405/70 - 20 375/75 - 20 420/65 - 20	S 2820	8 mm		16/70 - 24 405/70 - 24 340/85 - 24 400/70 - 24 420/65 - 24 16 - 24 14.9/80 - 24	S 2835	8 mm
16"	7.50 - 16 235/80 - 16 255/70 - 16 245/75 - 16	S 2707	7 mm		280/70 - 18 300/65 - 18 300/50 - 18 33 x 12.50 - 18	S 2720	7 mm		14.5 - 20 365/80 - 20 41 x 14.00 - 20 14/80 - 20 375/80 - 20 375/75 - 20	S 2830	8 mm		385/85 - 24 14.9 - 24	S 2836	8 mm
	265/70 - 16 260/70 - 16	S 2710	7 mm		320/65 - 18 10.5 - 18	S 2730	7 mm						400/80 - 24 445/70 - 24 420/70 - 24 17.5 - 24	S 2837	8 mm
	10.00 - 16	S 2730	7 mm		12.0/75 - 18 325/70 - 18 13.0/65 - 18 340/65 - 18	S 2735	7 mm								
	315/80 - 16 13.0/75 - 16 12.4 - 16	S 2735	7 mm		12.5 - 18 12 18 340/70 - 18 12.5/80 - 18 320/80 - 18 335/80 - 18 315/80 - 18	S 2740	7 mm								
					340/80 - 18 365/70 - 18	S 2745	7 mm								

CERCHIO	PNEUMATICO	GRUPPO CATENA	DIAM. FILO
24"	440/65 - 24	S 2840	8 mm
	420/75 - 24 15.5/80 - 24	S 2910	9,5 mm
	16.5/85 - 24 17.5 - 24 460/70 - 24 445/70 - 24 480/65 - 24 455/70 - 24	S 2915	9,5 mm
	16.9 - 24 500/65 - 24	S 2920	9,5 mm
	11 - 24,5 305/75 - 24,5	S 2810	8 mm
25"	15.5 - 25 405/80 - 25	S 2910	9,5 mm
	17.5 - 25 445/80 - 25	S 2920	9,5 mm
	20.5 - 25 525/80 - 25	S 3930	9,5 mm
	23.5 - 25	S 3935	9,5 mm
26"	14.9 - 26	S 2915	9,5 mm
	580/70 - 26 520/75 - 26	S 3930	9,5 mm
	23.1 - 26 620/75 - 26	S 3935	9,5 mm
26,5"	400/60 - 26,5	S 2835	8 mm
28"	380/65 - 28	S 2835	8 mm
	380/70 - 28 13.6 - 28	S 2836	8 mm
	440/65 - 28	S 2915	9,5 mm
	480/65 - 28	S 2920	9,5 mm
	14.9 - 28 420/70 - 28 420/75 - 28 380/85 - 28	S 2925	9,5 mm
	16.9 - 28 16.5/85 - 28 420/85 - 28 440/80 - 28	S 2930	9,5 mm
	600/60 - 28	S 3930	9,5 mm
30"	14.9 - 30 420/70 - 30	S 2930	9,5 mm
	540/65 - 30 545/65 - 30 520/70 - 30	S 3930	9,5 mm
	540/70 - 30	S 3933	9,5 mm
	600/70 - 30	S 3935	9,5 mm

CERCHIO	PNEUMATICO	GRUPPO CATENA	DIAM. FILO
34"	520/70 - 34 460/85 - 34 500/70 - 34 540/65 - 34 480/80 - 34 18.4 - 34	S 3933	9,5 mm
38"	540/65 - 38 520/70 - 38 520/65 - 38 460/85 - 38 480/80 - 38	S 3932	9,5 mm
	16.9 - 38 480/70 - 38 480/65 - 38 420/85 - 38	S 3933	9,5 mm
	480/85 - 38 18.4 - 38	S 3935	9,5 mm
	1300 x 530 x 533	S 3925	9,5 mm

MODELLI CATENE STELVIO		
GRUPPI	CARATTERISTICHE	
S 2700 S 2705 S 2706 S 2707 S 2710 S 2720 S 2730 S 2734	S 2735 S 2736 S 2737 S 2739 S 2740 S 2745 S 2750	DOPPIO ROMBO FILO DIAMETRO 7 mm CON ROMPIGHIACCIO
S 2805 S 2810 S 2815 S 2820 S 2830	S 2835 S 2836 S 2837 S 2840	DOPPIO ROMBO FILO DIAMETRO 8 mm CON ROMPIGHIACCIO
S 2910 S 2915 S 2920	S 2925 S 2930	DOPPIO ROMBO FILO DIAMETRO 9,5 mm CON ROMPIGHIACCIO
S 3925 S 3930 S 3932	S 3933 S 3935	TRIPLO ROMBO FILO DIAMETRO 9,5 mm CON ROMPIGHIACCIO





FOTO 1 - La catena laterale è unita al battistrada tramite delle speciali maglie saldate che garantiscono un utilizzo sicuro in ogni condizione



FOTO 2 - Rompighiaccio a sezione maggiorata, saldati e dotati di un particolare profilo appositamente studiato per garantire una forte presa sul terreno ed una elevata resistenza all'usura.



FOTO 3 - Leva di tensionamento



FOTO 4 - Ganci di chiusura della catena sul battistrada



CATENIFICIO

ANGHLERI CARLO & FIGLI snc

Via Moronata, 34
23854 Olginate (Lc) Italy
anghilerigiovanni@libero.it - Tel. / Fax 0341 605244

www.anghilericatene.com